

WLAN Akku-Impulsschrauber mit elektron. Abschaltung Serie YS-e



Farbe der Gummischutzkappe je nach Modell



In Yokota's EC-Akku-Impulsschrauber YS-e ist direkt auf der Antriebsspinde ein Drehmoment-sensor und ein **Drehwinkel**-Messwertaufnehmer integriert. Dieser Schraubertyp ist die perfekte Lösung für Verschraubungen, die genau überprüft, kontrolliert und dokumentiert werden müssen, und wo Steuerkabel und Luftschläuche stören würden.

Per Funk kommunizieren die YS-e Schrauber mit der Steuereinheit WU-1. Diese kann mit **bis zu 4 parallel eingesetzten YS-e Schraubern** gekoppelt werden. Über den RJ45 Ethernet-Port lassen sich die Schraubdaten per TCP/IP Kommunikation übergeordnet speichern.

Mit dem separaten Display DS-1 lässt sich das Schraubergebnis (Drehmomentwert) mit Leerlauf-Drehwinkel anzeigen, nach Drucktaster-Betätigung auch der Anzugswinkel, sowie die Anzahl der verbleibenden Verschraubungen und die Anzahl der gemachten Impulse. Die Ergebnisbewertung wird farblich visualisiert (**IO**=grün, **NIO**=rot). Verbindung zur Steuerung WU-1 per 5-Meter-Kabel.

Der 1-Hand-bedienbare YS-e Pistolenschrauber

ist zudem mit einem Diodenlicht ausgestattet, welches das Finden der Schraube bzw. Mutter erleichtert. Sein leistungsstarker 18 Volt 2 Ah Lithium-Ionen Akku mit Kapazitätsanzeige wird horizontal eingeschoben und durch einen robusten Clipverschluss gesichert. Zudem besitzt der YS-e eine Akku-Kapazitätsstufenüberwachung, welche die Prozesssicherheit gewährleistet.

Durch den Einsatz von **reaktionsmomentfreien** Impulsschraubern in der Montagelinie lässt sich das RSI-Risiko reduzieren. In der Folge gehen die Beschwerden am Bewegungsapparat zurück, die Akzeptanz durch den Bediener steigt.

Optionale Komponenten & Ersatz

- Akkupack BPL-1820 (18V Li-Ion 2 Ah)
- Ladegerät BC2075MX
- Steuereinheit WU-1 für bis zu 4 Schrauber
- Programmierkonsole PC-2 inkl. Kabel 5 m
- Display DS-2 inkl. Kabel 5 m
- Verlängerungskabel 5 m
- Gummischutzkappe (Pistole)
- Gummischutzkappe (Akku)

- ▶ Messkopf mit Dehnmessstreifen: Drehmoment-gesteuert, Drehwinkel-überwacht.
- ▶ 100%ige Kontrolle bezgl. Fehlverschraubung.
- ▶ Hohe Einschraubgeschwindigkeit, geringe Setzerscheinungen.
- ▶ Mobil und flexibel durch Akkubetrieb und Funkübertragung.
- ▶ WLAN Kommunikation (IEEE802.11n).
- ▶ Akustisches und LED Signal über Schraubstatus.
- ▶ 1-Hand-Bedienung und rückschlagfrei.
- ▶ Bürstenloser Motor, Drehzahl einstellbar.



Serie YS-e

Ausführung	Modell		Best.-Nr.	Schraubleistung Ø	Drehzahl min ⁻¹	Drehmomentbereich (ca.) N-m	Länge A mm	Achse Abstand mm	Gewicht kg	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)	
	4kt	6kt										
Pistole	-	1/4	YS-e 600A	430101	M6	1 200 - 4 800	5 - 18	214	32.5	1.75	<2.5	72
	-	1/4	YS-e 800A	430103	M6-M8	1 200 - 4 800	10 - 30	219	32.5	1.80	<2.5	76
	3/8	-	YS-e 600	430100	M6	1 200 - 4 800	7 - 20	214	32.5	1.75	<2.5	72
	3/8	-	YS-e 800	430102	M8	1 200 - 4 800	15 - 35	219	32.5	1.80	<2.5	76
	3/8	-	YS-e 900	430104	M8-M10	1 200 - 4 800	30 - 50	226	32.5	1.90	<2.5	78
	3/8	-	YS-e 950	430105	M10	1 200 - 4 800	40 - 60	226	32.5	1.94	<2.5	78



WLAN Akku-Impulsschrauber mit elektron. Abschaltung Serie YS-e



Funk-Steuerung WU-1

- ▶ bis zu 4 Schrauber koppelbar
- ▶ Parametereingabe mit Programmierkonsole PC-2 oder Computer/Laptop
- ▶ USB: Programm lesen/speichern
- ▶ Speicher für 10.000 Zyklen pro Schrauber
- ▶ Schraubergebnisse auf DS-2 und/oder PC-2
- ▶ 4 Displayanschlüsse
- ▶ 2 Schnittstellen: Ethernet, RS232
- ▶ I/O Terminal für Ein-/Ausgangssignale (z.B. SPS)



Display DS-2

- ▶ zeigt:
 - Schrauber,
 - Programm,
 - Drehmoment,
 - Bewertung **OK / NG**,
 - Drehwinkel,
 - Anzahl Impulse,
 - Anzahl Verschraubungen.



Oben: Schrauber/Programm/
Drehmoment
Unten: Versch. Drehwinkel

Unten: Leerlauf Drehwinkel

Unten: Anzahl Impulse

Programmierkonsole PC-2

- ▶ Parameter programmieren
- ▶ Verschraubungsergebnisse anzeigen
- ▶ Anzeige **OK / NG**



Weitere Infos
finden Sie 24/7
auf unserer
Website.