

## Filter / Regler



### AW – Filter/Regler

| Typ         | Anschluss Zoll | Durchfluss l/min | Manometer Anschl. | Betriebsdruck MPa | Filter µm | Behälter | Befestigungsmutter | Behälterschutz mit Bajonettverschluss <sup>3)</sup> | Befestigungswinkel + Mutter |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| AW20-F02E-B | 1/4            | 500              | integr.           | 0,05 - 0,85       | 5         | PC       | AR23P-260S         | o                                                   | AW23P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AW30-F03E-B | 3/8            | 1300             | integr.           | 0,05 - 0,85       | 5         | PC       | AR33P-260S         | s                                                   | AR33P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AW40-F04E-B | 1/2            | 1900             | integr.           | 0,05 - 0,85       | 5         | PC       | AR43P-260S         | s                                                   | AR43P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AW40-F06E-B | 3/4            | 2500             | integr.           | 0,05 - 0,85       | 5         | PC       | AR43P-260S         | s                                                   | AR43P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AW60-F10E-B | 1              | 8000             | integr.           | 0,05 - 0,85       | 5         | PC       | —                  | s                                                   | AW62P-270AS <sup>2)</sup>   |

<sup>1)</sup> Lieferung mit Befestigungsmuttern / <sup>2)</sup> Lieferung mit Befestigungsschrauben / <sup>3)</sup> o = Option, s = Standard / max. Testdruck: 1,5 MPa / max. Eingangsdruck: 1,0 MPa / Einstellbereich: 0,05 bis 0,85 MPa / Temperaturbereich: -5°C bis 60°C.

### Optional

- Automatischer Ablass (Typ AWxx-FxxDE-B). Für ein richtiges Funktionieren sollte die Ablassleitung mind. 8 mm Durchmesser haben und nicht länger als 5 m sein.
- Filterfeinheit: Standard 5µ, andere auf Anfrage.
- Metall- oder Nylonbehälter.



### AR – Regler

| Typ         | Anschluss Zoll | Durchfluss l/min | Manometer Anschl. | Betriebsdruck MPa | Befestigungsmutter | Befestigungswinkel + Mutter |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| AR20-F02E-B | 1/4            | 650              | integriert        | 0,05 - 0,85       | AR23P-260S         | AW23P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AR30-F03E-B | 3/8            | 1500             | integriert        | 0,05 - 0,85       | AR33P-260S         | AR33P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AR40-F03E-B | 3/8            | 2500             | integriert        | 0,05 - 0,85       | AR43P-260S         | AR43P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AR40-F04E-B | 1/2            | 3000             | integriert        | 0,05 - 0,85       | AR43P-260S         | AR43P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AR40-F06E-B | 3/4            | 5000             | integriert        | 0,05 - 0,85       | AR43P-260S         | AR43P-270AS <sup>2)</sup>   |
| AR50-F06E-B | 3/4            | 4000             | integriert        | 0,05 - 0,85       | —                  | AR52P-270AS <sup>2)</sup>   |
| AR50-F10E-B | 1              | 4000             | integriert        | 0,05 - 0,85       | —                  | AR52P-270AS <sup>2)</sup>   |
| AR60-F10E-B | 1              | 5000             | integriert        | 0,05 - 0,85       | —                  | —                           |
| AR825-12    | 1 1/4          | 14000            | R 1/4             | 0,05 - 0,85       | —                  | —                           |
| AR825-14    | 1 1/2          | 14000            | R 1/4             | 0,05 - 0,85       | —                  | —                           |
| AR925-20    | 2              | 17000            | R 1/4             | 0,05 - 0,85       | —                  | —                           |


<sup>1)</sup> Lieferung mit Befestigungsmutter / <sup>2)</sup> Lieferung mit Befestigungsschrauben / max. Testdruck: 1,5 MPa / max. Eingangsdruck: 1,0 MPa / Einstellbereich: 0,05 bis 0,85 MPa / Temperaturbereich: -5°C bis 60°C.



### AR – Hochdruckregler

| Typ             | Anschluss Zoll | Durchfluss l/min | Manometer Anschl. | Betriebsdruck MPa | Befestigungsmutter | Befestigungswinkel + Mutter |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| AR40-F03-B-X425 | 3/8            | 3000             | R 1/4             | 0,05 - 1,6        | AR40P-260S         | AR40P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AR40-F04-B-X425 | 1/2            | 3300             | R 1/4             | 0,05 - 1,6        | AR40P-260S         | AR40P-270AS <sup>1)</sup>   |
| AR60-F10-B-X425 | 1              | 5000             | R 1/4             | 0,05 - 1,6        | —                  | AR50P-270AS <sup>2)</sup>   |

<sup>1)</sup> Lieferung mit Befestigungsmutter / <sup>2)</sup> Lieferung mit Befestigungsschrauben / max. Testdruck: 3 MPa / max. Eingangsdruck: 2,0 MPa / Einstellbereich: 0,05 bis 0,85 MPa / Temperaturbereich: -5°C bis 60°C.



Weitere Infos  
auf unserer  
Website.  
24/7