

Kraftsteckschlüssel mit Spindelführung – Antrieb 1/2“





Innensechskant (Inbus®)

Modell	Best. Nr.	SW mm	Form	L mm	D1 mm	D2 mm	L2 mm
KH 1/2-A3	310350	3	ES	75	–	25	11
KH 1/2-A4	310351	4	ES	75	–	25	11
KH 1/2-A5	310352	5	ES	75	–	25	15
KH 1/2-A6	310353	6	ES	75	–	25	15
KH 1/2-A7	310354	7	ES	75	–	25	20
KH 1/2-A8	310355	8	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A9	310356	9	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A10	310357	10	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A11	310358	11	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A12	310359	12	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A13	310360	13	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A14	310361	14	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A15	310362	15	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A16	310363	16	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A17	310364	17	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A18	310365	18	ES	75	–	25	25
KH 1/2-A19	310366	19	ES	75	–	25	25

Torx® TX

Modell	Best.-Nr.	Torx #	Form	L mm	D1 mm	D2 mm	L2 mm
KH 1/2-T20	310510	T20	ES	75	–	25	2,8
KH 1/2-T25	310511	T25	ES	75	–	25	3
KH 1/2-T27	310512	T27	ES	75	–	25	3
KH 1/2-T30	310513	T30	ES	75	–	25	3,8
KH 1/2-T40	310514	T40	ES	75	–	25	3,8
KH 1/2-T45	310515	T45	ES	75	–	25	4,3
KH 1/2-T47	310516	T47	ES	75	–	25	5
KH 1/2-T50	310517	T50	ES	75	–	25	5
KH 1/2-T55	310518	T55	ES	75	–	25	5,5
KH 1/2-T60	310519	T60	ES	75	–	25	8
KH 1/2-T70	310520	T70	ES	75	–	25	9,4
KH 1/2-T80	310521	T80	ES	75	–	25	10,5

Form ES



Stand 2026.12
Tagesaktuelle
Infos 24/7 auf
unserer Web-
site.

Anwender-Tipp

INFO

Verschlossene Steckschlüssel bewirken Kraftverlust und nutzen zudem den Antriebsvierkant des Werkzeugs ab. Dadurch entstehen auch zunehmende Vibrationen, was das Arbeiten belastet. Verschlossene Kraftsteckschlüssel sollte man deshalb frühzeitig auswechseln.

Sonderanfertigungen

INFO

Sie benötigen individuelle Sondersteckschlüssel? Wir fertigen auch Sonderwerkzeuge nach Zeichnung. Sprechen Sie uns an. Gern erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.