

MMTB MINI ABKNICK-SCHLÜSSEL

- Der Mini-Voreinstellschlüssel sorgt dafür, dass auf jedes Befestigungselement stets das richtige Drehmoment angewendet wird. Er ist so konstruiert, dass der feste Kopf dauerhaft angebracht ist.
- Unterbricht bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments. Verbessert den Befestigungsprozess, indem das Risiko des Über- und Unterziehens verringert wird.
- Bietet Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Präzision für alle Schraub-anwendungen.
- Klein mit leichtem Aluminiumgriff (Durchmesser 3/8" x Gesamtlänge ca. 3 1/2")
- Keine externe Einstellskala – muss mit einem Drehmomentprüfgerät voreingestellt werden.
- Entwickelt und hergestellt, um die Anforderungen an Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Norm ISO 6789:2017 ($\pm 6\%$ der Einstellung) zu erfüllen oder zu übertreffen.



MMTB Schlüsselkonfiguration

Diese konfigurierbaren Schlüssel werden auf Bestellung gefertigt. Um einen MMTB-Schlüssel zu bestellen, müssen Sie drei Angaben machen.

Step 1 - MMTB-Schlüsselgriff (Kapazität) wählen

Option A: 7.8 - 39 ozf·in (5.5 - 27 cN·m)

Option B: 40 - 80 ozf·in (28 - 56 cN·m)

Step 2 - Kopf-Typ wählen

Step 3 - Kopf-Größe wählen

Step 4 - Drehmoment-Voreinstellung (optional*)

Hinweis! * Ein Prüfgerät ist erforderlich, wenn Sie den Drehmomentwert für den Schlüssel selbst voreinstellen möchten.

Kopf Typen

Kopf Größen

OE (Gabel)	7/32" – 3/4"
BH (Ring)	1/4" – 3/4"
FN (Offenring)	1/3" – 9/16"
HK (Sechskant)	1/16" – 5/32"
RH (Ratsche)	1/4" F/Hex

