



## Bohrer-Bits 1/4" Sechskantantrieb DIN 3126 / ISO 1173 – C6.3



### Einschnitt-Gewindebohrer HSS-G

| Modell      | Best.-Nr. | Nenn-maß  | L2 mm | L1 mm | Ø mm | VE Stk |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|------|--------|
| C6.3-M3-33  | 793130    | M3 × 0.5  | 11    | 33    | –    | 10     |
| C6.3-M4-35  | 793131    | M4 × 0.7  | 12    | 35    | –    | 10     |
| C6.3-M5-36  | 793132    | M5 × 0.8  | 15    | 36    | –    | 10     |
| C6.3-M6-39  | 793133    | M6 × 1.0  | 18    | 39    | –    | 10     |
| C6.3-M8-40  | 793134    | M8 × 1.25 | 19    | 40    | –    | 10     |
| C6.3-M10-41 | 793135    | M10 × 1.5 | 21    | 41    | –    | 10     |



### Kernloch-Spiralbohrer HSS-G

| Modell         | Best.-Nr. | Nenn-maß | L2 mm | L1 mm | Ø mm | VE Stk |
|----------------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|
| C6.3-KSB2.5-36 | 793137    | D2.5 M3  | 14    | 36    | 2,5  | 10     |
| C6.3-KSB3.3-40 | 793138    | D3.3 M4  | 18    | 40    | 3,3  | 10     |
| C6.3-KSB4.2-45 | 793139    | D4.2 M5  | 20    | 45    | 4,2  | 10     |
| C6.3-KSB5.0-50 | 793140    | D5.0 M6  | 26    | 50    | 5,0  | 10     |
| C6.3-KSB6.8-50 | 793141    | D6.8 M8  | 30    | 50    | 6,8  | 10     |
| C6.3-KSB8.5-53 | 793142    | D8.5 M10 | 33    | 53    | 8,5  | 10     |

### Einschnittgewindebohrer-Bits für metrische ISO-Gewinde DIN 13

INFO

Diese Einschnittgewindebohrer-Bits sind konzipiert für das Reinigen von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Verwendbar mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen.

Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl.

Ideal einsetzbar bei z.B. durch Lack verunreinigten Gewinden. Der DIN-Sechskantantrieb ermöglicht schnellsten Werkzeugwechsel: Der Werker reinigt die Gewindebohrung, wechselt kurz den Bit und verschraubt mit dem gewünschten Drehmoment – fertig.

Für das Gewindreinigen mit Akku-Bohrschraubern empfehlen wir die folgenden Einstellungen:

- Drehzahl: min. Einstellung (0-450 rpm)
- Drehmoment: max. Einstellung

Die Gewindebohrer-Bits sind jeweils als 10er Pack erhältlich. Universal gerüstet ist man mit dem mehrteiligen >> Satz in Kunststoffkassette.

Alle genannten Varianten sind i.d.R. kurzfristig lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage.



### Gewinde-/Spiralbohrer-Bit-Satz HSS-G

| Modell      | Best.-Nr. | Satz      | Inhalt                                                 | VE Pk |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| C6.3-GSS-6  | 793136    | 6-teilig  | C6.3 Gewindebohrer-Bit M3, M4, M5, M6, M8, M10         | 1     |
| C6.3-GSS-12 | 793127    | 12-teilig | C6.3 Gewinde-/Spiralbohrer-Bit M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 1     |
| C6.3-GSS-19 | 793128    | 19-teilig | C6.3 Kernloch-Spiralbohrer-Bit 1.0 – 10.0 mm           | 1     |

