




## Nutsetter nach DIN 7424 – mit Sechskantantrieb E6.3 \*



### Antrieb E 6,3 – Sechskant

| Modell        | Best.-Nr. | SW   | L mm | L1 mm | D1 mm | VE |
|---------------|-----------|------|------|-------|-------|----|
| E6.3-NR4.5-50 | 117210    | 4,5  | 50   | 3,0   | 7,7   | 5  |
| E6.3-NR5-50   | 117211    | 5    | 50   | 4,0   | 8,4   | 5  |
| E6.3-NR5.5-50 | 117212    | 5,5  | 50   | 4,0   | 9,0   | 5  |
| E6.3-NR6-50   | 117213    | 6    | 50   | 4,5   | 10,0  | 5  |
| E6.3-NR1/4-50 | 117222    | 1/4" | 50   | 5,0   | 10,0  | 5  |
| E6.3-NR7-50   | 117214    | 7    | 50   | 5,0   | 11,0  | 5  |
| E6.3-NR8-50   | 117215    | 8    | 50   | 6,0   | 13,0  | 5  |
| E6.3-NR9-50   | 117216    | 9    | 50   | 7,0   | 14,0  | 5  |
| E6.3-NR3/8-50 | 117223    | 3/8" | 50   | 7,0   | 14,2  | 5  |
| E6.3-NR10-50  | 117217    | 10   | 50   | 7,0   | 14,2  | 5  |
| E6.3-NR11-50  | 117218    | 11   | 50   | 8,0   | 16,0  | 5  |
| E6.3-NR12-50  | 117219    | 12   | 50   | 8,0   | 17,0  | 5  |
| E6.3-NR13-50  | 117220    | 13   | 50   | 8,0   | 18,0  | 5  |
| E6.3-NR14-50  | 117221    | 14   | 50   | 9,0   | 19,0  | 5  |
| E6.3-NR4-55   | 117050    | 4    | 55   | 4,5   | 8     | 5  |
| E6.3-NR6-55   | 117052    | 6    | 55   | 4,5   | 10    | 5  |
| E6.3-NR7-55   | 117053    | 7    | 55   | 5,0   | 11    | 5  |
| E6.3-NR8-55   | 117054    | 8    | 55   | 5,0   | 12    | 5  |
| E6.3-NR10-55  | 117056    | 10   | 55   | 6,5   | 14    | 5  |
| E6.3-NR4.5-65 | 117410    | 4,5  | 65   | 3,0   | 7,7   | 5  |
| E6.3-NR5-65   | 117411    | 5    | 65   | 4,0   | 8,4   | 5  |
| E6.3-NR5.5-65 | 117412    | 5,5  | 65   | 4,0   | 9,0   | 5  |
| E6.3-NR6-65   | 117413    | 6    | 65   | 5,0   | 5,2   | 5  |
| E6.3-NR1/4-65 | 117421    | 1/4" | 65   | 5,0   | 5,2   | 5  |
| E6.3-NR7-65   | 117414    | 7    | 65   | 5,0   | 11,5  | 5  |
| E6.3-NR8-65   | 117415    | 8    | 65   | 6,0   | 12,7  | 5  |
| E6.3-NR3/8-65 | 117422    | 3/8" | 65   | 7,0   | 14,5  | 5  |
| E6.3-NR10-65  | 117417    | 10   | 65   | 7,0   | 16,0  | 5  |
| E6.3-NR13-65  | 117420    | 13   | 65   | 8,0   | 18,0  | 5  |
| E6.3-NR6-75   | 117430    | 6    | 75   | 4,5   | 5,0   | 5  |
| E6.3-NR7-75   | 117431    | 7    | 75   | 4,5   | 11,0  | 5  |
| E6.3-NR8-75   | 117432    | 8    | 75   | 4,5   | 12,0  | 5  |
| E6.3-NR10-75  | 117434    | 10   | 75   | 5,5   | 14,0  | 5  |
| E6.3-NR12-75  | 117436    | 12   | 75   | 5,5   | 17,0  | 5  |
| E6.3-NR13-75  | 117437    | 13   | 75   | 5,5   | 18,0  | 5  |
| E6.3-NR14-75  | 117438    | 14   | 75   | 5,5   | 19,0  | 5  |
| E6.3-NR12-200 | 117442    | 12   | 200  | 5,5   | 17,0  | –  |
| E6.3-NR14-200 | 117444    | 14   | 200  | 5,5   | 19,0  | –  |


### Antrieb E 6,3 – Sechskant mit Klemmfeder

| Modell          | Best.-Nr. | SW   | L mm | L1 mm | D1 mm | VE |
|-----------------|-----------|------|------|-------|-------|----|
| E6.3-NRKF7-50   | 117610    | 7    | 50   | 5,2   | 13    | 5  |
| E6.3-NRKF8-50   | 117611    | 8    | 50   | 5,2   | 14    | 5  |
| E6.3-NRKF3/8-50 | 117614    | 3/8" | 50   | 5,2   | 16    | 5  |
| E6.3-NRKF10-50  | 117612    | 10   | 50   | 5,2   | 16    | 5  |



#### Funktionsprinzip der Klemmfeder

Um nicht magnetisierbare Schrauben – z.B. Nirosta – beim Verschrauben sicher im Werkzeug festzuhalten, wird die benötigte Klemmwirkung durch eine Stahlfeder mit verrundeter Spitze aufgebracht. Durch die Verrundung der andrückenden Federspitze wird die Beschädigung einer aufgetragenen Beschichtung – z.B. Farbe bei Fassadenschrauben – vermieden.



### Antrieb E 6,3 – Sechsrund Torx® E

| Modell        | Best.-Nr. | TX # | L mm | L1 mm | D1 mm | VE |
|---------------|-----------|------|------|-------|-------|----|
| E6.3-NRE4-50  | 117450    | E4   | 50   | 3,5   | 6,5   | 5  |
| E6.3-NRE5-50  | 117451    | E5   | 50   | 4,1   | 7,7   | 5  |
| E6.3-NRE6-50  | 117452    | E6   | 50   | 4,3   | 8,7   | 5  |
| E6.3-NRE8-50  | 117453    | E8   | 50   | 6,0   | 9,7   | 5  |
| E6.3-NRE10-50 | 117454    | E10  | 50   | 7,0   | 12,2  | 5  |

