

S/R Drehmomentschlüssel mit DIN-Aufnahme # Kapazitäten 5-400 Nm



Voreinstellbarer Drehmomentschlüssel mit DIN Rechteckaufnahme 9x12 / 14x18 mm

Alle Vorzüge der legendär langlebigen *Sturtevant/Richmont* Preset-Knickschlüssel vereinen sich in dieser Baureihe mit der im europäischen Markt verbreiteten Rechteckaufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge.

Passend dazu stehen zahlreiche Werkzeugköpfe zur Auswahl: Maul-, Ring-, Offenringschlüssel sowie verschiedene Ratschen. Sonderaufsätze auf Anfrage.

Zwei gegenüberliegende Bohrungen im Werkzeugträger ermöglichen es, dass die Einsteckwerkzeuge um 180° gedreht montiert werden können – vorteilhaft bei Linksgewinden.

Das Kalibrieren des gewünschten Drehmoments erfolgt wie gewohnt stufenlos mittels Einstell- und Konterschlüssel auf einem geeigneten Prüfgerät.

- Wiederholgenauigkeit besser als $\pm 4\%$ des angezeigten Wertes (innerhalb 20-100% der Nennleistung).
- Übertrifft EN ISO 6789 (Typ II Klasse C) sowie ASME B107.300-2010.
- Schlanke Bauform.
- Hohe Langzeitstabilität.
- Ergonomisch optimierter Handgriff.
- Voreingestellte Auslieferung ab Werk möglich.



Modell	Best.-Nr.	N·m	Aufn.	Länge	Gewicht
S9-TC-25	R810251	5-25	9x12	185	0,29
S9-TC-50	R810253	10-50	9x12	235	0,39
S9-TC-85	R810254	17-85	9x12	330	0,55
S14-TC-85	R810255	17-85	14x18	340	0,59
S14-TC-200	R810250	40-200	14x18	430	0,78
S14-TC-400	R710136	80-400	14x18	890	2,60

Weitere Infos auf unserer Website unter > Produkte > Drehmomentwerkzeuge > Knickschlüssel.

Mit freundlichen Grüßen
ZEMO Vertriebs GmbH
i. V. Klaus Bunse